












































MAHORA
— CONCEPT —

NUANCIER

**Attention : les coloris peuvent varier selon les réglages et la luminosité de votre écran.
Un doute ? Une question ? Contactez-nous au 01 87 124 124**

INDEX

manufacturer	collection	category	swatches and tech info
camira	GRAVITY	S	 
FIDIVI	LASER N		 
FIDIVI	MAYA	T	 
FIDIVI	INCAS		 
kvadrat	FIELD 2	M	 
FIDIVI	CLASS		 
camira	MAIN LINE FLAX		 
FIDIVI	LASER J & LASER J FLASH		 
SPRADLING®	VALENCIA		 
camira	BLAZER	F	 
camira	SYNERGY		 
kvadrat	REMIX 2		 
kvadrat	MELANGE NAP	L	 
kvadrat	MERIT		 
kvadrat	RE-WOOL		 
kvadrat	FIORD	P	 
kvadrat	DIVINA 3		 
kvadrat	DIVINA MD		 
	GENUINE LEATHER		 
	FULL GRAIN LEATHER	PX	 



CPC32



CPC20



CPC10




CPC21



CPC14



CPC07



CPC12




CPC22



CPC23




CPC11



CPC08



CPC24



CPC13



CPC25




CPC26

camira

GRAVITY



CPC09



CPC27



CPC17



CPC05



CPC28



CPC15



CPC01




CPC06



CPC04



CPC02



CPC16



CPC29



CPC30



CPC03



CPC31

true



FIDIVI*

LASER N



4017




9316



4027



4030



4630




4927




4527




4004




3920




3020




3520




3090




8504




1041




1030




1530




1025




8048




2017




2517



2012



2912




2512




8007




5004



5504



5015



5915

true




FIDIVI*

LASER N




9261



6971




6071




6517




6017




6070



6543




6043



6579



6079




6056




6537




6037



6531




6031




7041




7553




7020




7536




7036




7934




7034




7520




8904




8532




8004



9301



8010



9338



8033

true



FIDIVI*


MAYA




9106



1006




9211



9212




2006




9217



9222




9228



3008




9309




3019




9302



1029




4030




9404



4027




9405




4017



9503




9502



9501



6006



6075



9603



6080




9604

true




FIDIVI*


MAYA



9601




9705




6091




6014




9602




7009



9702




9703




9704




7020




8001




9107




8009



9804



9803



9805



8033

true




FIDIVI*

INCAS




9421




9420




9404




9402




9305




9303



9301




9110




9108




9106



9805



9803



9222

true



FIDIVI*


INCAS



9503




9150



9501




9608




9610



9601




9604




9606



9707




9703



9717



9706




9807




9204



9202



9811



9809

true



kvadrat


FIELD 2



463



663



443




623



643



843




343



673




662



242




132



373



182



173




693

true



kvadrat

FIELD 2




733



222




233




123



763



723




142



782



793



192




943



963



773



983



933

true




FIDIVI*

CLASS



9107



9108




9207



9252




9807



9805




9106



9309



9334




9323




9316




9702



9336




9404



9401



9501



9410



9605



9607

true




FIDIVI*


CLASS




9704




9706




9603




9705




9109



9820



9803



9804



MLF03



MLF08



MLF07



MLF20



MLF01



MLF13



MLF30



MLF06



MLF17




MLF31




MLF02



MLF14




MLF12



MLF26



MLF39



MLF11




MLF04




MLF23



MLF40



MLF41



MLF15



MLF10



MLF24



MLF25



MLF21




MLF27




MLF09




MLF33




MLF22



MLF18




MLF37




MLF38



MLF05




MLF29




MLF34




MLF19



MLF16



MLF32



MLF35



MLF36



MLF28

FIDIVI*

LASER J & LASER J FLASH



1049



1003



1014



8006



9114




2048




9106




2036




9207




3009




3081




9309




3004




9302




3094




3082




9382



3012




4021




4001




9421



4017



9417



9416

true






4079




4073




4024




5003



9503



9515



9596




5096



6083




9605



6020




9606



6071




9671




6098




9614




9698




7025



9721




7021




9725




7014




9729



9707



9691



6075

FIDIVI*


LASER J & LASER J FLASH



0001




8027



9843



8078




9804




8015




8017




9809



8033



107-0001



107-8032




107-0034




107-4002



107-4040



107-1048



107-4001



107-5002



107-4045



107-1049



107-9001



107-4041



107-4043



107-1050



107-6002



107-0020



107-4052




107-1001



107-0033



107-2001



107-4003



107-0002



107-0035



107-2062



107-9035



107-2074



107-6003



107-5057



107-4042



107-2075



107-6019



107-5056



107-3001



107-2021



107-6013



107-5041



107-3069



107-2002




107-6012



107-5001




107-3067




107-7001



107-2020



107-5069




107-3068



107-4020



107-6020



107-1020



107-8020

camira

BLAZER



CUZ2Q



CUZ2R NEW



CUZ2W NEW



CUZ47



CUZ3D NEW



CUZ82



CUZ86



CUZ18




CUZ2S NEW




CUZ63



CUZ39




CUZ31



CUZ21




CUZ13



CUZ67



CUZ27 NEW



CUZ90

true



camira

BLAZER



CUZ2X NEW



CUZ2Y NEW



CUZ2Z NEW



CUZ58




CUZ33



CUZ1L



CUZ02




CUZ1F



CUZ53




CUZ3A NEW




CUZ1K




CUZ1N




CUZ3B NEW



CUZ1M



CUZ12



CUZ1P

true



camira

BLAZER



CUZ1R



CUZ1T



CUZ3E NEW



CUZ3C NEW



CUZ2U NEW




CUZ1V



CUZ28



CUZ26




CUZ1W




CUZ1E



CUZ1Y




CUZ1J



CUZ30



CUZ09



CUZ62



CUZ35





























CUZ08

true





				
	LDS83	LDS74	LDS07	LDS05
				
LDS84	LDS82	LDS73		LDS66
				
LDS85	LDS81	LDS75	LDS72	LDS67
				
LDS86	LDS80	LDS76	LDS71	LDS68
				
LDS87		LDS77	LDS36	
				
LDS88	LDS79	LDS78	LDS70	LDS69

camira

SYNERGY



LDS65



LDS55



LDS54



LDS45



LDS64



LDS56



LDS53



LDS46



LDS44



LDS63



LDS57




LDS52



LDS47




LDS28




LDS58



LDS51




LDS48



LDS62



LDS59



LDS50




LDS49



LDS43



LDS61



LDS60



LDS41



LDS42

true



camira

SYNERGY



LDS18



LDS23



LDS19



LDS35



LDS32



LDS08



LDS22




LDS33



LDS16




LDS20




LDS21



LDS37




LDS38




LDS31




LDS24



LDS39



LDS17




LDS29




LDS25




LDS40



LDS26



LDS34




LDS27

true



kvadrat

REMIX 2



852




773




133




223




722




753



733



762



743



823



873




692




783



183



113



682



152



173

true



kvadrat


REMIX 2



412




942




923



912




954



933




982



962




143



973



123



163



393



362

true



kvadrat

REMIX 2



543



443




643



662




653



632



842




422



452



612



233




433



252



672



242



373




383

true



kvadrat


MELANGE NAP




241




321



351




271



111



171




211




371




191




221



521



691




651




551

kvadrat

MELANGE NAP




751



871



771




791



461




711




411




441




911



491



951



991

kvadrat

MERIT



036



024



022



031



025



026



032




035



027



029



039



033



034



042



038



037



030



028



040



041

true



kvadrat

MERIT



019



020



021



003




017



018



001



002



014



009



043



011



010



012



016



013



008



006



004



023



015



005



007

true




kvadrat

RE-WOOL




558




648



718




758



768



658



408




458



828




108



448



858



158



128




218



628



868



198



358



378



568

true



kvadrat

FIORD



101



121



821



151



171



191




201



251



971



961



271



351



371



391



951



451



521



5911



551



571



581



981



721




751



771



791



991

true



kvadrat

DIVINA 3



106



154




171



173



181



191



224



236



246



334




346




356



376



384



393



426



444



462



526



536



542



552



562



584



623



626



636



652



662



666

true




kvadrat

DIVINA 3



671



676



684



686




691



692



696



712



742




756



782



791



793



826



836



846



856



876



886



893



922



936



944



956



966




984

true




kvadrat

DIVINA MD




633



653




203



913




613



673



943



973



683



783




773



713



733



743




753

kvadrat


DIVINA MD



813



843




873



433




413




343




453




213




293



353



363



193


true





**GENUINE
LEATHER**

**FULL GRAIN
GENUINE LEATHER**



530



513




587



586



588



500



501



585




580



574



505




502



512



508



583



565



503




540



510




507




509



520



541



542



521



543



582



514

true



TECHNICAL FEATURES

true



Gravity - Product information

CPC (TSR4) 0219 CD



Gravity adds weight to seating through its attractive, geometric lightly textured patterning. The fabric contains our innovative "closed loop" recycled polyester, which is derived from our own yarn and selvedge waste, upcycled into yarn, then dobby woven and piece dyed. The end result is an intriguing, two-tone upholstery fabric with subtle surface interest, style and beautiful simplicity.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, When TriOnyx treated: Healthcare, Hospitality & Leisure

Composition

76% Polyester
24% Recycled Polyester
Non metallic dyestuffs

Environment

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Width

140 cm minimum

Weight

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥80,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥80,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Wenn mit TriOnyx ausgerüstet: Gesundheit & Pflege, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

76% Polyester
24% Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

295 g/m² ±5% (415 g/lf.d.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥80,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥80,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsdienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Si traitement TriOnyx: Services de santé, Hôtellerie et loisirs

Composition

76% Polyester
24% Polyester recyclé
Teintures non métalliques

Écologique

Certifié à OEKO-TEX® Standard 100

Largeur

140 cm minimum

Poids

295 g/m² ±5% (415 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥80,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥80,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Estando con tratamiento TriOnyx: Sanidad, Sector Hotelero & Placer

Composición

76% Poliéster
24% Poliéster Reciclado
Tintes no metálicos

Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100

Ancho

140 cm mínimo

Peso

295 g/m² ±5% (415 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥80,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza


Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.



*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥80,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.


Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.





 <small>TESSITURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
--	--	-------------------------------


Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER N
Peso (g/ml) - Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	480	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	340	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				





 <small>TESSUTURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
--	--	-------------------------------


Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	MAYA
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



 <small>TESSUTURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	INCAS
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	590	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	420	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	100000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				

M0406 rev 02 del 07-01-2015



Field 2

Abrasion

App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method,
EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

BS 5852, Crib 5
DIN 4102, B1
EN 1021-1/2
FAR 25.853
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF P 92 507 M1
Önorm B1/Q1
UNI 9177, classe 1
US Cal. Bull. 117-2013

Quality benefits

Very good abrasion
No pilling in use and wash
Good lightfastness
Can be washed if loose covers
Permanent flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic
acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/complies
with ETAD norm

No content of formaldehyde

No use of brominated flameretardants

Biodegradable spinning oil

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental
Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information
kvadrat.dk

Field 2

Design: Alfredo Häberli

Type: Upholstery

Composition: 100% Trevira CS

Yarn type: Filament

Binding: Plain


Width: 140cm

Weight: App. 450 g/lin.m

Cleaning: Wash at 60°C. Drip dry

Shrinkage: App. 2 %

More info: Maintenance instruction–please see website



 <small>TESSITURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 01
---------------------------------------	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	CLASS
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	600	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	400	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	150	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	75000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS 100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				



Main Line Flax - Product information

MLF (TSR2) 0319 CD



Main Line Flax is the natural progression of our all-time favourite Main Line Plus fabric, building on our industry-leading bast fibre expertise to create a new inherently flame retardant fabric from sustainable sources. A symbol of purity, wild flax has been used in textiles for thousands of years thanks to its strong, long and smooth fibres found inside the stem of the plant. The fibre is spun into a 70-30 wool flax blend, then fibre-dyed to create beautiful mixture yarns which are woven into interesting solids and cross-colours inspired by the rich tones of rare jewels.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, Hospitality & Leisure

Composition

70% Virgin Wool, 30% Flax

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Rapidly renewable and compostable
Made from wool and bast fibre

Width

140 cm minimum

Weight

437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty/10 year guarantee
Independently certified to ≥50,000
Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung

70% Schurwolle, 30% Flachs

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Schnell erneuerbar und kompostierbar
Mit Wolle und Bastfasern gefertigt

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

437 g/m² ±5% (612 g/ld.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinatz/10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥50,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Bemerkung: Die Schwerkentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs

Composition

70% Laine Vierge, 30% Lin

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Rapidement renouvelable et compostable
Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges

Largeur

140 cm minimum

Poids

437 g/m² ±5% (612 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer

Composición

70% Lana Virgen, 30% Lino

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Rapidamente renovable y compostable
Producido con lana y fibras naturales

Ancho

140 cm mínimo

Peso

437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³
CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza


Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.



*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.


Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.





 <small>TESSUTURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 04
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert	LASER J
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	735	
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	525	
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140	
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000	
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6	
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5	
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5	
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS			
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten				
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung				
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum			
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen				
				
				



 <small>TESSUTURA VERONANO</small>	CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN	Date 14/01/2015 Edition 03
--	--	-------------------------------

Caratteristica Characteristic Caractéristique Charakterdarsteller	Norma Norm Norme Norm	Tolleranza Tolerance Tolérance Toleranz	Dichiarato Declared Déclaré Deklariert
Peso (g/ml) – Weight (g/lm) Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)	EN 12127	± 5 %	770
Peso (g/m ²) - Weight (g/m ²) Poids (g/m ²) - Gewicht (g/m ²)	EN 12127	± 5 %	550
Altezza (cm) - Width (cm) Largeur (cm) - Breite (cm)	-----	± 2 %	140
Resistenza all'abrasione (cicli) Abrasion resistance (rubs) Résistance à l'abrasion (tours) Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150000
Solidità del colore alla luce (scala dei blu) Light fastness (blue scale) Solidité à la lumière (échelle des bleu) Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	ISO 105-B02 (Xenotest)	da 5 a 8	6
Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi) Fastness to rubbing (grey scale) Solidité au frottement (échelle des gris) Reibechtheit (Graumaßstabe)	ISO 105-X12 (Crockmeter)	da 4 a 5	4/5
Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs) Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)	ISO 12945-2	da 4 a 5	5
Composizione Composition Composition Zusammensetzung	100% POLIESTERE TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS 100% POLYESTER TREVIRA CS		
Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten			
Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung			
UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery	Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum		
Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen			
			
			

LASER J flash



DETTAGLI DELLA TEXTURE:
Scala: 1:3

SPECIFICHE TECNICHE

SETTORE

AUTOMOTIVE

- ✓ Caravan & Camper
- ✓ Automotive in generale
- ✓ Trasporti Pubblici
- ↳ Moto

CONTRACT

- ✓ Healthcare
- ✓ Hospitality
- ✓ Ufficio
- ↳ Outdoor
- ✓ Spazi Pubblici
- ✓ Residenziale

NAUTICA

- ↳ Nautica (Esterni)
- ✓ Nautica (Interni)

DESIGN:

Pelli

COMPOSIZIONE:

Vinilo / Uretano

SUPPORTO

Hi-Loft^{2™}

FINITURE PROTETTIVE

PERMABLOK^{3®}
ADVANCED VINYL PROTECTION

LARGHEZZA:

137.00 cm

LUNGHEZZA DEL RULLO:

30.00 m

PESO:

650.00 gr/m2



29/4/2019

VALENCIA™ | Spradling

CERTIFICAZIONE ANTIFIAMMA¹

- Unione Europea: EN 1021 Part 1 & 2
- Spagna: UNE 23.727-90 1R/M.2
- Francia: NF P 92-503/M2
- Germania: DIN 4102 B2
- Italia: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1JM (UNO I EMME)
- Austria: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten
- Austria: ÖNORM B 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend
- IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8
- Stati Uniti: FMVSS 302
- Stati Uniti: FAR 25/853
- (MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo (nella versione di volta in volta valida)
- ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8
- EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

FINITURE E TRATTAMENTI

- PERMABLOK3®
- Finitura antimacchia
- >300.000 cicli Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2)
- Crepatura dovuta al freddo -23°C
- Supporto e rivestimento resistenti alla muffa
- Resistenza UV XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 - SCALA BLUE WOOL
- EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli (Migrazione di determinati elementi)
- Resistente alle macchie di solfuro
- Finitura antistatica

1 Questo termine e i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nei test specifici indicati e non devono essere intesi per determinare un comportamento di questo o altri materiali in condizioni reali di incendio.

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI ▾

SPRADLING® SPAGNA
 Telefono: +34 938 655 719
 Fax: +34 938 627 960
 E-mail: info.es@spradling.eu

EURO SPRADLING S.L.U.
 Carrer Garbí 3
 Poligono industrial de Llevant | Sector C
 08213 Polinyà
 Barcellona, Spagna

SPRADLING® REGNO UNITO
 Telefono: +44 01235 812329
 Fax: +44 01235 815051
 E-mail: info.uk@spradling.eu

SPRADLING UK LTD
 Unit 5, Moorbrook Park
 Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP
 Regno Unito


SPRADLING® GERMANIA
 Telefono: +49 (0)4131 7098 4000
 Fax: +49 (0)4131 7098 4010
 E-mail: info.de@spradling.eu

SPRADLING INTERNATIONAL GmbH
 Stadtkoppel 34
 D-21337
 Lüneburg, Germania



Blazer - Product information

CUZ (TSR7) 0319 CFH



Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright, which is ideal for spinning, weaving and dyeing. The colour palette is an exciting mix of solids and mélanges across the full colour spectrum, creating a versatile fabric suitable for wide-ranging furniture applications.

Technical information

UK
Industry Application Workplace, Education When FR treated: Hospitality & Leisure
Composition 100% Virgin Wool Non metallic dyestuffs
Environment Rapidly renewable and compostable
Width 140 cm minimum
Weight 460 g/m ² ±5% (644 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty/10 year guarantee. Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ² CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated BS 476 Part 6 Class 0 when FR treated (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >20,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D
Einsatzbereich Büro, Bildung Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie
Zusammensetzung 100% Schurwolle Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich Schnell erneuerbar und kompostierbar
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 460 g/m ² ±5% (644 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarette) EN 1021 - 2 (Sreichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ² CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet BS 476 Part 6 Class 0 wenn mit FR ausgerüstet (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>
Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüflinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >20,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langzeitigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F
Application industrielle Lieu de travail, Education Si traitement FR: Hotellerie et loisir
Composition 100% Laine Vierge Teintures non métalliques
Écologique Rapidement renouvelable et compostable.
Largeur 140 cm minimum
Poids 460 g/m ² ±5% (644 g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale
Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ² CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Prière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 Medium Hazard si traitement FR BS 476 Part 6 Class 0 si traitement FR (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes si traitement FR <i>Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >20,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.


ES
Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer
Composición 100% Lana Virgen Tintes no metálicos
Ambiental Rapidamente renovable y compostable
Ancho 140 cm mínimo
Peso 460 g/m ² ±5% (644 g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale
Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarrillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m ² CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 Por favor especificar cuando se requiere en el pedido: BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR BS 476 Part 6 Class 0 estando con tratamiento FR (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR BS 5867-2; Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Limpieza Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >20,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscas. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



Synergy - Product information

LDS (TSR6) 0419 CFH



2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.



Technical information

UK

Industry Application
Workplace, Education
When FR treated: Hospitality & Leisure

Composition
95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment
Certified to the EU Ecolabel

Width
140 cm minimum

Weight
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*
10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Optional: Please specify when ordering:
BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available).

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich
Büro, Bildung
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

Zusammensetzung
95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
400 g/m² ±5% (560 g/ftd.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*
10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage).

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Näversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle
Lieu de travail, Education
Si traitement FR: Hôtellerie et loisirs

Composition
95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur
140 cm minimum

Poids
400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*
Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial
Puesto de Trabajo, Educación
Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer

Composición
95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel

Ancho
140 cm mínimo

Peso
400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*
Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0

Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpeza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles).

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

**Remix 2**

Design: Giulio Ridolfo

Type: upholstery

Composition: 90% wool, 10% nylon

Yarn type: stapel, worsted

Binding: plain




Width: 138 cm

Repeat: none

Weight: app. 415 g/lin.m

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

More info: Maintenance instruction—please see website

10 year warranty   **Remix 2****Abrasion**

Approximately 100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 part 1

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

No use of brominated flame retardants

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Environmental benefits

Complies with EU Ecolabel

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/ complies with ETAD norm

No content of formaldehyde

Not bleached

Biodegradable spinning oil

We adhere to the limits set by the Danish Environmental Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information
kvadrat.dk

**Melange Nap**

Design: Akira Minagawa

Type: Upholstery

Composition: 97% new wool, 3% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Plain

Width: 140 cm (app. 55 inches)

Weight: app. 440 g/lin.m

Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

More info: Maintenance instruction—please see website

**Melange Nap****Abrasion**

Approximately 60.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Min note 3, EN ISO 12945

Seam slippage

Warp: 3.8 mm, Weft: 3.0 mm

Lightfastness

Note 6, ISO 105-B02

Fastness to rubbing

Dry note 4-5 ISO 105-X12

Wet note 4-5 ISO 105-X12

Flame resistance

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 ignition source 3

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

UNI 9175 11M

US Cal. Bull. 117-2013

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Very good lightfastness

Permanent flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acryl amines

No use of dyes containing heavy metals/ complies with ETAD norm

No use of brominated flame retardants

We adhere to the limits set by the Danish Environmental Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

Reduced emission

Greenguard and Greenguard Gold certified

www.greenguard.org

For further information

kvadrat.dk

**Merit by Maharam**

76% post-consumer recycled polyester,
24% polyester
137 cm wide
43 colourways

Merit by Maharam

Merit is an upholstery textile designed by Maharam Design Studio. Predominantly crafted from recycled material, it offers a rich texture and the pronounced colour depth traditionally associated with wool.

Merit has a soft, dimensional surface which is due to the use of voluminous yarns held in place by fine mélange yarns in its construction. Weathered and solid fibre effects are produced using two different types of dye, which delivers eye-catching colour richness.

The post-consumer recycled polyester used in the production of *Merit* is made from fibres derived from consumer waste, which has been used, disposed of, and diverted from landfills. These are reprocessed, spun into yarn, and then woven and dyed.

Merit's extensive palette comprises 43 colours that range from earthy, two-tone tints to shades of vermilion, char-treuse, and emerald that express a vintage, knitted wool aesthetic.

Merit is well suited for private spaces and contract environments.

Maharam by Kvadrat

The longstanding partnership of Denmark-based Kvadrat and New York-based Maharam is founded on a shared philosophy of design innovation and service excellence. Leaders in their respective markets, their combined product offering represents the largest range of textiles available worldwide.

Maharam represents Kvadrat in North America while Kvadrat represents Maharam in Europe. The two companies operate joint ventures in Australia, the U.A.E. and Turkey.

For further information please contact
press@kvadrat.org


kvadrat.dk



Re-wool
Design: Margrethe Odgaard

Type: Upholstery
Composition: 45% recycled wool, 45% new wool,
10% nylon
Yarn type: Worsted
Binding: Dobby
Width: app 140cm (app. 55 inches)
Weight: app. 540 g/lin.m

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning
More info: Maintenance instruction—please see website



Re-wool

Abrasion
Approximately 50.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling
Note 4 EN ISO 12945

Seam slippage
Warp: 3.5 mm Weft: 5.0 mm

Lightfastness
Note 5-7 ISO 105- B02

Fastness to rubbing
Dry note 4-5 ISO 105-X12
Wet note 4-5 ISO 105-X12

Absorption
0.50/Class D (flat), 0.75/Class C (waved) EN ISO 354

Airflow
258 Pa s/m EN 29053

Flame resistance
AS/NZS 15303.
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 ignition source 3
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D 60 013
UNI 91751IM
US Cal. Bull. 117-2013
Önorm B1/Q1


Benefits of wool
Wool is a renewable resource
Wool is very comfortable because of its ability
to absorb/give off humidity
Wool is flame retardant
Wool is bio degradable
Wool is naturally soil resistant
Wool ages with grace

Quality benefits
Very good abrasion
Very good lightfastness
Permanent flame retardant
Acoustic performance

Environmental benefits
Recycled content
No use of AZO dyes, which may split off
carcinogenic acryl amines
No use of dyes containing heavy metals/
complies with ETAD norm
No use of brominated flame retardants
Complies with REACH

Reduced emission
Greenguard and Greenguard Gold certified
www.greenguard.org

For further information
kvadrat.dk

**Fiord**

Design: Louise Sigvardt & Tone Barnung

Type: Upholstery

Composition: 92% new wool, 8% nylon

Yarn type: Worsted

Binding: Dobby

Width: App. 140 cm (app. 55 inches)

Weight: App. 500 g/lin.m

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning

More info: Maintenance instruction–please see website

**Fiord****Abrasion**

Approximately 60.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 4-5, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

NF D 60 013

UNI 9175 11M

US Cal. Bull. 117-2013

IMO FTP Code 2010:Part 8

With flame retardant treatment:

BS 5852 Crib 5

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb/give off humidity

Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

No use of AZO dyes, which may split off carcinogenic acrylamines

No use of dyes containing heavy metals/ complies with ETAD norm

No use of brominated flame retardants

We adhere to the limits set by the Danish Environmental Protection Agency's 'List of undesirable substances'

Complies with REACH

For further information
kvadrat.dk



Divina 3

Abrasion

Approximately 45.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 part 1
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF D 60 013
NFPA 260
Önorm B1/Q1
SN 198 898 with treatment
UNI 9175 11M
US Cal. Bull. 117-2013

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource
Wool is very comfortable because of its ability to absorb / give off humidity
Wool is flame retardant
Wool is biodegradable
Wool is naturally soil resistant
Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion
Good lightfastness
Flame retardant

Environmental benefits

Complies with EU Ecolabel
No use of AZO dyes, which may split off carcinogen acrylamines
No use of dyes containing heavy metals
No content of formaldehyde
We adhere to the limits set by the the Danish Environmental Protection Agency's "List of undesirable substances"
No use of brominated flame retardants
Not bleached
Biodegradable spinning oil
Complies with REACH

Reduced emissions


Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information
kvadrat.dk

Divina 3
Design: Finn Sködt


Type: Upholstery
Composition: 100% new wool
Yarn type: Stapel
Binding: 4-end broken twill
Width: 150 cm
Weight: Approximately 840 g/lin.m
Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning. Avoid using steam
More info: Maintenance instruction–please see website



10 year warranty



**Divina MD**

Design: Finn Sködt

Type: Upholstery

Composition: 100% new wool

Yarn type: Stapel

Binding: 4-end broken twill


Width: 150 cm

Weight: Approximately 820 g/lin.m

Repeat: None

Cleaning: Vacuuming and dry cleaning. Avoid using steam

More info: Maintenance instruction–please see website



10 year warranty



Divina MD

Abrasion

Approximately 45.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

Pilling

Note 3, EN ISO 12945

Lightfastness

Note 5-7, ISO 105-B02

Flame resistance

AS/NZS 1530.3

BS 5852 Crib 5

BS 5852 part 1

DIN 4102 B2

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010:Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

Önorm B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

No use of brominated flame retardants

Benefits of wool

Wool is a renewable resource

Wool is very comfortable because of its ability to absorb /

give off humidity Wool is flame retardant

Wool is biodegradable

Wool is naturally soil resistant

Wool ages with grace

Quality benefits

Very good abrasion

Good lightfastness

Flame retardant

Environmental benefits

Complies with EU Ecolabel

No use of AZO dyes, which may split off

carcinogen acrylamines

No use of dyes containing heavy metals

No content of formaldehyde

We adhere to the limits set by the the Danish Environmental

Protection Agency's "List of undesirable substances"

No use of brominated flame retardants

Not bleached

Biodegradable spinning oil

Complies with REACH

Reduced emissions

Greenguard and Greenguard Gold certified

For further information

kvadrat.dk

GENUINE LEATHER



- pelle bovina europea
- spessore: 0,9/1,0mm
- solidità del cuoio allo strofinio a secco: ISO 11640, 500 cicli
- solidità del colore alla luce Xenotest: 7 UNI EN ISO 105-B02
- resistenza allo strappo: 56 N, UNI EN ISO 3377-1
- solidità del cuoio alla flessione ripetuta: 20.000 cicli ISO 5402
- tintura: all'Anilina passante in botte
- rifinitura: pigmentata
- aspetto: semi-opaco

Garanzia della vera pelle sono le sottili sfumature di colore, le rugosità e le piccole cicatrici che la contraddistinguono.

Eventuali leggere variazioni di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e non possono dare adito a contestazioni.

- european bovine leather
- thickness: 0,9/1,0mm
- dry rub fastness: ISO 11640, 500 cycles
- light fastness Xenotest: 7 UNI EN ISO 105-B02
- tear strength: 56 N, UNI EN ISO 3377-1
- flex crack resistance: 20.000 cycles ISO 5402
- dye: aniline agents
- finishing: pigmented
- appearance: half-mat

Subtle shades in colour, roughness and tiny scars are guarantee of genuinity. Slight colour differences between two lots may occur within commercial tolerance.

FULL GRAIN GENUINE LEATHER



- pelle bovina europea
- spessore: 1,1/1,2 mm
- solidità del cuoio allo strofinio a secco: ISO 11640, 500 cicli
- solidità del colore alla luce Xenotest: 4 UNI EN ISO 105-B02
- resistenza allo strappo: 28 N, UNI EN ISO 3377-1
- solidità del cuoio alla flessione ripetuta: 25.000 cicli ISO 5402
- tintura: all'Anilina passante in botte
- rifinitura: pigmentata all'acqua
- aspetto: semi-lucido

Garanzia della vera pelle sono le sottili sfumature di colore, le rugosità e le piccole cicatrici che la contraddistinguono. Eventuali

leggere variazioni di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e non possono dare adito a contestazioni.

- european bovine leather
- thickness: 1,1/1,2mm
- dry rub fastness: ISO 11640, 500 cycles
- light fastness Xenotest: 4 UNI EN ISO 105-B02
- tear strength: 28 N, UNI EN ISO 3377-1
- flex crack resistance: 25.000 cycles ISO 5402
- dye: aniline agents
- finishing: water pigmented
- appearance: half-bright

Subtle shades in colour, roughness and tiny scars are guarantee of genuinity. Slight colour differences between two lots may occur within commercial tolerance.



MAHORA
— CONCEPT —

Mahora Concept
21 rue Gounod
92210 Saint-Cloud
01 87 124 124

www.mahora-concept.com